



Датчики и реле давления Telemecanique для насосных применений

Серия датчиков и реле давления ХМ предназначена для различных насосных станций. Диапазон измерений датчиков – до 25 бар, реле давления – до 35 бар. Датчики обладают высокими показателями точности измерений: $\pm 0,5\%$ и внесены в реестр средств измерения. Реле давления с настраиваемым и фиксированным дифференциалом, помимо сетей управления, могут быть также установлены в сети питания для прямого управления двигателем до 3 кВт / 400 В.



Telemecanique
Sensors

Основные характеристики

- Электрическое подключение (DIN или M12)
- Выходной сигнал: 4-20 мА (другие типы по запросу)
- Точность измерения: $\pm 0,5\%$ диапазона измерения
- Диапазон измерений:
 - датчики: 6-25 бар (до 135 °C)
 - реле: 4-35 бар (до 70 °C)
- Степень защиты: IP65
- Подключение к рабочей среде G 1/4" (другие типы по запросу)
- Настраиваемый и фиксированный дифференциал
- Возможность управления двух- или трехфазным двигателем до 3 кВт / 400 В

Перечень каталожных номеров



Датчики давления

Диапазон измерений	Выходной сигнал	Электрическое подключение	Подключение к рабочей среде	№ по каталогу
6 бар	4 - 20 мА	DIN	G 1/4"	XMLP006GC21F
10 бар	4 - 20 мА	DIN	G 1/4"	XMLP010BC21F
16 бар	4 - 20 мА	DIN	G 1/4"	XMLP016BC21F
25 бар	4 - 20 мА	DIN	G 1/4"	XMLP025BC21F
Аксессуар для подключения кабеля				XZCC43FCP40B



Реле давления для цепей управления

Дифференциал	Диапазон измерений	Подключение к рабочей среде	№ по каталогу
Настраиваемый	6 бар	G 1/4"	XMXA06L2135
Настраиваемый	12 бар	G 1/4"	XMXA12L2135
Настраиваемый	25 бар	G 1/4"	XMXA25L2135
Фиксированный	4 бара	G 1/4"	XMLA004A2C11
Фиксированный	10 бар	G 1/4"	XMLA010A2C11
Фиксированный	20 бар	G 1/4"	XMLA020A2C11
Фиксированный	35 бар	G 1/4"	XMLA035A2C11
Настраиваемый	10 бар	G 1/4"	XMLB010A2C11
Настраиваемый	20 бар	G 1/4"	XMLB020A2C11
Настраиваемый	35 бар	G 1/4"	XMLB035A2C11



Реле давления для силовых цепей

Дифференциал	Диапазон измерений	Тип контактов	Подключение к рабочей среде	№ по каталогу
Настраиваемый	6 бар	2-полюс. НЗ	G 1/4"	XMPA06B2131
Настраиваемый	6 бар	3-полюс. НЗ	G 1/4"	XMPA06C2131
Настраиваемый	12 бар	2-полюс. НЗ	G 1/4"	XMPA12B2131
Настраиваемый	12 бар	3-полюс. НЗ	G 1/4"	XMPA12C2131
Настраиваемый	25 бар	3-полюс. НЗ	G 1/4"	XMPA25B2131



Свидетельство о внесении оборудования в реестр средств измерения



Декларация соответствия технического регламента таможенного союза



Отказное письмо пожарной безопасности