Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Насос с сухим ротором стандартный одинарный IL 200/400-90/4

Имя проекта Проект без имени 2022-06-10 07:18:47.676

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 10/06/22

Рабочее поле







Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором стандартный одинарный IL 200/400-90/4

Max. рабочее давление	1.6 MPa
T перекач. жидкости	-20 °C ... + 140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора	
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+-10 %
Номинальная частота вращения	1450 1/min
Ном. Мощность P2	90.00 kW
Номинальный ток	159.00 A
Коэффициент мощности	0.86
КПД	
50% / 75% / 100%	93.6/ 94.4/94.2%
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	PTC integrated

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 200, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 200, PN 16
Габаритная длина	1100 mm

Материалы

Корпус насоса	
5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным покрытие	
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Фонарь	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным
Вал	1.4122
Уплотнение вала	AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.	1111 kg
Номер позиции	2786026