

Технические данные

Насос с сухим ротором блочный BL 150/315-55/4

Имя проекта




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 10/06/22

Рабочее поле



Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m^3
1.00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором блочный
BL 150/315-55/4
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды
Min индекс эффект. (MEI)

1.6 MPa
-20 °C ... +140 °C
40 °C
≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
Номинальная частота вращения
Ном. Мощность P2
Номинальный ток
Коэффициент мощности
КПД
50% / 75% / 100%
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Защита электродвигателя

IE2
3~ 400 V / 50 Hz
+/-10 %
1488 1/min
55.00 kW
106.90 A
0.8
90.7 / 93.2/93.5%
IP55
F
PTC integrated

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.
Патрубок на напорн. стороне DNd
Габаритная длина

DN 200, PN 16
DN 150, PN 16
-

Материалы

Корпус насоса
5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо
Вал
Уплотнение вала

EN-GJL-200
1.4122
AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.
Номер позиции

713 kg
2457509