

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Helix VE 606-1/16/E/S

Имя проекта

Проект без имени 2022-07-22 11:29:56.037


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 22/07/22

Рабочее поле







Характеристики согласно ISO 9906: 2012 -3B

Размеры

H	790
H2	506
ØM	170
X	254

mm



Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m ³
Кинематич. вязкость	1.00 mm ² /s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P ₂	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.	
Helix VE 606-1/16/E/S	
Мак. рабочее давление	1.6 MPa
Входное давление макс.	10 bar
Т перекач. жидкости	-30 °C ... +120 °C
Макс. Температура окр. Среды	50 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.7

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE4
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	400/50: +/-10%, 380/60:
Номинальная частота вращения	3500 1/min
Ном. Мощность P ₂	2.20 kW
Номинальный ток	5.10 A
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 1 1/4, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 1 1/4, PN 16

Материалы

Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4307
Вал	1.4301
Уплотнение вала	Q1BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Данные для заказа

Вес, прим.	36.7 kg
Номер позиции	4201583