

Счет	Параметр
------	----------

1	UPA 15-120  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 99553575 Grundfos UPA 15-120 - это бытовой насос, предназначенный для повышения давления питьевой воды, подаваемой из внешнего источника в жилых домах. Бустерные насосы UPA увеличивают давление воды для бытового потребления, чтобы обеспечить необходимое давление в душевых кабинах, кранах и других точках отбора. Этот насос имеет входной и выходной порт 1 inch. Номинальное давление насоса соответствует PN 10 и длине от порта до порта 200 мм. UPA 15-120 обеспечивает комфорт постоянного давления воды с автоматическим запуском и остановкой. Это управляется встроенным переключателем потока, обеспечивающим оптимальный запуск / останов бустерного насоса в зависимости от потребности. Конструкция является прочной и основана на не подверженных коррозии материалах и чугунном корпусе насоса с покрытием катафореза, что обеспечивает длительный срок службы. Насос представляет собой насос с постоянным ротором, где насос и двигатель образуют единое целое без уплотнения вала. Этот насос всегда должен быть установлен с горизонтальным валом двигателя. Этот усилитель имеет 2-полюсный асинхронный короткозамкнутый двигатель с тепловой защитой. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Эти конструктивные особенности обеспечивают эксплуатацию без технического обслуживания. • Встроенный переключатель потока: автоматический запуск и остановка в соответствии с потребностями • низкий уровень шума • Простота установки: компактный встроенный усилитель с разъемом и насосом • Встроенный обратный клапан • Улучшенная коррозионная стойкость • Встроенная защита двигателя Система управления: Flow switch Yes/No: Y Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 1.33 м³/ч Номинальный напор: 8.138 м TF класс: 95 Сертификаты: CE, WEEE-UPA, MORO Материалы: Корпус насоса: Cast iron Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150
---	--



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [99553575](#)

Grundfos UPA 15-120 - это бытовой насос, предназначенный для повышения давления питьевой воды, подаваемой из внешнего источника в жилых домах. Бустерные насосы UPA увеличивают давление воды для бытового потребления, чтобы обеспечить необходимое давление в душевых кабинах, кранах и других точках отбора.

Этот насос имеет входной и выходной порт 1 inch. Номинальное давление насоса соответствует PN 10 и длине от порта до порта 200 мм.

UPA 15-120 обеспечивает комфорт постоянного давления воды с автоматическим запуском и остановкой. Это управляется встроенным переключателем потока, обеспечивающим оптимальный запуск / останов бустерного насоса в зависимости от потребности.

Конструкция является прочной и основана на не подверженных коррозии материалах и чугунном корпусе насоса с покрытием катафореза, что обеспечивает длительный срок службы.

Насос представляет собой насос с постоянным ротором, где насос и двигатель образуют единое целое без уплотнения вала.

Этот насос всегда должен быть установлен с горизонтальным валом двигателя.

Этот усилитель имеет 2-полюсный асинхронный короткозамкнутый двигатель с тепловой защитой.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Эти конструктивные особенности обеспечивают эксплуатацию без технического обслуживания.

- Встроенный переключатель потока: автоматический запуск и остановка в соответствии с потребностями
- низкий уровень шума
- Простота установки: компактный встроенный усилитель с разъемом и насосом
- Встроенный обратный клапан
- Улучшенная коррозионная стойкость
- Встроенная защита двигателя

Система управления:

Flow switch Yes/No: Y

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 1.33 м³/ч

Номинальный напор: 8.138 м

TF класс: 95

Сертификаты: CE, WEEE-UPA, MORO

Материалы:

Корпус насоса: Cast iron

Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150

Счет	Параметр
1	Рабочее колесо: Composite PP-GF30 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Pipe connection standard: ISO 228-1 Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 200 мм Данные электрооборудования: Макс. потребляемая мощность: 200 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Maximum current consumption: 0.89 A Размер конденсатора - работа: 6 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): X2D Класс изоляции (IEC 85): F Стандарт. Ех-защиты: CONTACT Сетевая вилка: Schuko plug Другое: Вес(Нетто): 4.79 кг Вес(Брутто): 5.45 кг Объем поставки: 0.0058 м³

99553575 UPA 15-120 50 Гц

