

		TAEN MVS L-20-10/0-C/C-V-11-400-F25	
наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Артикул:	613320118		
		Многоступенчатый вертикальный нормальновсасывающий центробежный насос с сухим ротором и патрубками в линию (IN-Line), предназначенный для установки на фундаменте. Блочная конструкция с жесткой муфтой, с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным электродвигателем с фланцевым креплением. Скользящее торцевое уплотнение с произвольным направлением вращения.	
Номинальные параметры			
Расход	20 м³/ч		
Напор	118 м		
Скорость вращения	2900 об/мин		
Свойства			
Диапазон применяемого расхода (м³/ч)	14-28		
Диапазон применяемого напора (м)	131-85		
Эффективность стандартного насоса(%)	65.5		
Материалы/уплотнения			
Материал рабочего колеса	AISI 304		
Материал корпуса насоса	AISI 304		
Тип механического уплотнения	AWFC		
Присоединение	Фланец DN50		
Максимальное рабочее давление	PN25		
Среда			
Значение PH среды	5—8		
Максимальная тем-ра перекач. среды (°C)	+68		
Температура окружающей среды (°C)	от -15 до + 40		
Электродвигатель			
Количество фаз электродвигателя	Трехфазный		
Степень защиты	IP55		
Степень изоляции	F		
Мощность электродвигателя (кВт)	11		
Частота питания (Гц)	50		
Номинальное напряжение (В)	380		
Номинальный ток (А)	21		
Класс энергоэффективности	IE2		
Упаковка			
Масса нетто (кг)	165		
Масса брутто (кг)	190		
Внешний габарит упаковки (д*ш*в)	1410x510x520		



TAEN MVS L-20-10/0-C/C-V-11-400-F25

наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры

Модель	MVS L-20-10/0-C/C-V-11-400-F25
Артикул	613320118
Расход (м³/ч)	20
Напор (м)	118
NPSHr (м)	2.5
Скорость (об/мин)	2900

Запрашиваемые параметры



Расход (м³/ч)	20
Напор (м)	118

Фактические параметры


Расход (м³/ч)	20
Напор (м)	118
Эффективность (%)	68.1
Мощность (кВт)	9.4
NPSHr (м)	1.9
Скорость (об/мин)	2900

Перекачиваемая среда


Наименование среды	вода
Температура среды (°C)	20
Плотность среды (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1



MVS L-20-10/0-C/C-V-11-400-F25



наименование проекта		телефон	
		дата	
номер		контакты	
		телефон	



№	Наименование детали
112-1	Камера ступени с подшипником
112-2	Камера ступени
112-3	Дефлектор
151	Напорный кожух гидравлики
161	Верхний щит гидравлики
210	Вал гидравлики
230	Рабочее колесо
412	Уплотнительная прокладка напорного кожуха
433	Торцевое уплотнение
520-1	Короткая дистанционная проставка
520-2	Короткая дистанционная проставка
520-3	Длинная дистанционная проставка
520-4	Стопорное кольцо
529	Внутреннее кольцо подшипника
540	Гильза
592-1	Корпус насоса
592-2	Плита-основание
594	Фонарь двигателя
681	Защитное ограждение муфты
723	Свободный фланец
740-1	Дренажный болт
740-2	Клапан выпуска воздуха
801	Электродвигатель
853	Соединительная муфта
905-1	Направляющие
905-2	Соединительная шпилька
914	Винт
920-1	Контргайка
932	Стопорное кольцо



TAEN MVS L-20-10 / 0-C/C-V-11-400-F25

наименование проекта

телефон

дата

номер

контакты

телефон

