

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/:

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-06 07:01:21.236


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 06/06/22

Рабочее поле



Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором сдвоенный класса премиум
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7
Режим работы n-const ADD
Макс. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -10 °C ... +90 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18

Данные мотора

Тип электродвигателя Электронно-коммутируемый
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети 1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. макс. частотой вращения; +-10 %
Потребл. мощность P1 0.64 kW
Потребление тока 2.8 A
Степень защиты IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя Внутренняя защита от перегрева
Электромагн. совместимость
Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;2004+A2
Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;2004+A2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 40, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 40, PN 6/10
Габаритная длина 250 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4028, с покрытием DLC
Материал подшип. Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим. 34.3 kg
Номер позиции 2217977

