

Телефон
Телефакс

MVL 6404/2-3/16/E/3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта 1
Поз. №
Локальный
Дата 14/11/24

Страница 1 / 1

Напор [m]

КПД [%]

NPSH - значения [m]

Мощность на валу P2 [kW]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 [m³/h]

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MVL 6404/2-3/16/E/3-400-50-2	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 16	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	68	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Число оборотов	2900 1/min
Мощность на валу P2	kW
NPSH	m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо	1.4301
Камеры ступеней	1.4301
Напорный кожух	1.4301
Вал	1.4301
Крышка корпуса	1.4301
Уплотнение	NBR
Торцевое уплотнение	WAFC (VITON)

Размеры

B1	905						
B2	542						
D1	315						
D2	251						

Всасывающая сторона DNs DN100 / PN 16

Напорная сторона DNd DN100 / PN 16

Вес 223 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	18,5	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	33	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2464921

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01