

WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Телефон
Телефакс

MVL 4504/2-3/16/E/3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления





Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный

Дата 16/11/23

Страница 1 / 1



Данные запроса

Расход 0 m³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Тип MVL 4504/2-3/16/E/3-400-50-2
Вид агрегата Насос
Степень ном. давления PN 16
Мин. температура жидкости 0 °C
Макс. температура жидкости 68 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход m³/h
Напор m
Число оборотов 2900 1/min
Мощность на валу P2 kW
NPSH m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо 1.4301
Камеры ступеней 1.4301
Напорный кожух 1.4301
Вал 1.4301
Крышка корпуса 1.4301
Уплотнение NBR
Торцевое уплотнение WAFC (VITON)

Размеры

mm

B1	906						
B2	498						
D1	315						
D2	251						

Всасывающая сторона DN DN80 / PN 16
Напорная сторона DN DN80 / PN 16
Вес 197 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 15 kW
Ном. число оборотов 2900 1/min
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 28,4 A
Вид защиты IP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2464896