

Погружные электронасосы



Загрязненная вода



В быту



В коммунальном секторе



В промышленности



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **1600 л/мин** (96 м³/ч)
- Напор до **25 м**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м**
(с кабелем электропитания соответствующей длины)
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
 - до **Ø 50 мм** для **МС /50-F**
 - до **Ø 70 мм** для **МС /70-F**
- Минимальный уровень погружения при непрерывном режиме работы:
 - **390 мм** для **МС /50-F**
 - **440 мм** для **МС /70-F**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кабель электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель и электрический пульт для однофазных версий

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV
ISO 9001: Система менеджмента качества
ISO 14001: Экологический менеджмент



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы серии **МС-F** изготовлены из толстостенного чугуна, характеризующегося высокой прочностью, стойкостью к абразивному воздействию и долговечностью. Они оснащены **ДВУХКАНАЛЬНЫМ** рабочим колесом из нержавеющей стали, которое позволяет перекачивать жидкости с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц.

Рекомендуются для перекачивания бытовых сточных и канализационных вод, смеси воды с грязью, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах, как многоквартирные дома, общественные и промышленные здания, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки, внутри дренажных колодцев.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Опорное колено в комплекте с кронштейнами для **РМС**
- Электрический пульт **QES** для трехфазных электронасосов
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи


➡ **Гарантия действительна, если встроенная в обмотку тепловая защита присоединена к электрическому пульту для версий:**

однофазный
– **МСm 30/50-F**
– **МСm 30/70-F**

трехфазный
– **МС 15-20-30-40/50-F**
– **МС 30-40/70-F**

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n = 2900 об/мин



ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		Q	м³/ч															
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96
MCm 15/50-F	MC 15/50-F	1,1	1,5	H метры	0	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	4,5	3	1						
MCm 20/50-F	MC 20/50-F	1,5	2		100	18	16	14	12,5	10,5	8,5	6,5	5	3	1					
MCm 30/50-F	MC 30/50-F	2,2	3		200	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2			
–	MC 40/50-F	3	4		300	25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4			
MCm 30/70-F	MC 30/70-F	2,2	3		400	13	–	12	11	10,5	9,7	9	8	7,5	6,5	6	5	4,5	2	
–	MC 40/70-F	3	4		500	17	–	15	14	13,5	12,5	12	11	10,5	9,5	8,5	8	7	4,8	4

Q - Производительность H - Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
Однофазный	230 В	240 В
MCm 15/50-F	9,0 А	8,9 А
MCm 20/50-F	10,5 А	10,4 А
MCm 30/50-F	15,2 А	15,1 А
MCm 30/70-F	15,2 А	15,1 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
Трехфазный	230÷240 В	400÷415 В	690÷720 В
MC 15/50-F	6,1 А	3,5 А	2,0 А
MC 20/50-F	7,4 А	4,3 А	2,5 А
MC 30/50-F	9,9 А	5,7 А	3,3 А
MC 40/50-F	13,5 А	7,8 А	4,5 А
MC 30/70-F	10,2 А	5,9 А	3,4 А
MC 40/70-F	13,5 А	7,8 А	4,5 А

ПОЗ. КОМПОНЕНТ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Чугун, с фланцевым патрубком				
2	ВСАСЫВАЮЩАЯ КРЫШКА	Чугун				
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Тип ДВУХКАНАЛЬНЫЙ, нержавеющая сталь AISI 304, прецизионное литьё				
4	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ	Чугун				
5	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	Чугун				
6	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 431				
7	ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАСЛЯНОЙ КАМЕРОЙ					
	Уплотнение	Вал	Позиция	Материалы		
	Тип	Диаметр		Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер
	STA-20	Ø 20 мм	Сторона двигателя	Керамика	Графит	NBR
	STA-19	Ø 19 мм	Сторона насоса	Карборунд	Карборунд	NBR

8	ПОДШИПНИКИ	6304 ZZ - C3 / 6304 ZZ - C3	
9	КОНДЕНСАТОР		
	<i>Электронасос</i>	<i>Емкость</i>	
	<i>Однофазный</i>	<i>(230 В или 240 В)</i>	
	МСм 15/50-F	31,5 μF 450 В	
	МСм 20/50-F	50 μF 450 В	
	МСм 30/50-70-F	60 μF 450 В	

10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

МСм 15-20-F: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку

⇒ **МСм 30-F:** однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, которую необходимо подсоединить к электрическому пульту

⇒ **МС-F:** трехфазный 400 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку, которую необходимо подсоединить к электрическому пульту (поставка на заказ)

- изоляция класса F,
- степень защиты IP X8

11 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Длина 10 метров, тип H07 RN-F


12 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ для МСм 15-20-F
(только для однофазных версий)

Конденсатор и защита двигателя с ручным перезапуском


13 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ для МСм 30-F
(только для однофазных версий)

Тип QES 300 MONO

14 ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(только для однофазных версий)




Серийное оборудование




Электрический пульт для МСм 15-20-F (1,5-2,0 л.с.)
(только для однофазных версий)

Серийное оборудование




Электрический пульт для МСм 30-F (3,0 л.с.)
(только для однофазных версий)

РАЗМЕРЫ И ВЕС (Электронасосы MC-F - опорное колено и комплект кронштейнов в стандартную комплектацию не входит)




Типовая схема монтажа



ТИП		КОНТРОФЛАНЕЦ	Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии	РАЗМЕРЫ, мм										
Однофазный	Трехфазный			a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	w
PMCM 15/50	PMC 15/50	2½"	Ø 50 мм	60	116	51	490	62	248	52	442	198	120	72
PMCM 20/50	PMC 20/50										457 / 442			
PMCM 30/50	PMC 30/50										457			
–	PMC 40/50										472 / 458			
PMCM 30/70	PMC 30/70	3"	Ø 70 мм	150	70	570	85	268	92	472	472	255	130	112
–	PMC 40/70										472			

ТИП		Вес насосов MC-F, кг		Вес опорной лапы в комплекте с фланцами, кг	Вес PMC, кг	
Однофазный	Трехфазный	1~	3~		1~	3~
PMCM 15/50	PMC 15/50	37,4	36,1	9,8	47,2	45,9
PMCM 20/50	PMC 20/50	38,4	37,1		48,2	46,9
PMCM 30/50	PMC 30/50	42,4	39,3		52,2	49,1
–	PMC 40/50	–	42,9		–	52,7
PMCM 30/70	PMC 30/70	47,4	44,1	15,2	62,6	59,3
–	PMC 40/70	–	47,7		–	62,9


ФЛАНЕЦ ПАТРУБКА ВСАСЫВАНИЯ



ТИП	L мм	H мм	K мм	Отверстия	
				Кол-во	Ø (мм)
MC /50-F	140	130	145	4	17
MC /70-F	140	140			

КОНТРОФЛАНЕЦ

(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ОПОРНОЙ ЛАПЫ)



ТИП	DN КОНТРОФЛАНЕЦ	D мм	K мм	Отверстия	
				Кол-во	Ø (мм)
PMC /50	2½"	165	125	4	18
PMC /70	3"	190	150		