

	Клиент	Поставщик
Название компании		
Отдел		
Редактор		
Номер телефона		
Факс		
E-Mail		

Спецификация рабочих данных

Перекачиваемая среда			Номинальный расход	m³/h	
Фиксированные части	Вид		Номинальный напор	m	
	Содержание твердых веществ в процентах		Геодезическая высота	m	
pH			Располагаемый кавитационный запас	m	
Температура	°C	20	Давление на входе	kPa	0
Плотность	kg/m³	998.3	Высота над уровнем моря	m	100
Кинематич. вязкость	mm²/s	1.005			
Давление паров	kPa	2.34			

Hacoc

Изготовитель		ETNA		Тип рабочего колеса			
Тип насосов		EILR 40-125		Конструкция рабочего колеса			
Размер				Рабочее колесо	Max.	mm	153
Конструктивный тип		In_line & Dry Rotor			предназначенный	mm	153
Самовсасывающий		☐ Да			Min.	mm	121
Число оборотов		1/min	2900	Подача	Номинал	m³/h	22.2
Max. рабочее давление		kPa	310		Max.	m³/h	38.9
Max. перепад давления		kPa	310		Min.	m³/h	0
Число ступеней			1	Напор	Номинал	m	
Число диффузоров			1		Max.	m	12
	Всас.патрубок	Ступень ном. Давления			Min.	m	31.6
		Номинальный диаметр			Нулевой напор	m	31.6
		Стандарт			NPSH3	m	
	Напорн.патрубок	Ступень ном. Давления			Мощность на валу	kW	
		Номинальный диаметр			Max. Мощность на валу max. Рабочего колеса	kW	2.86
		Стандарт			КПД		

Материалы

[illegible]

Электродвигатель

Изготовитель /Тип	EURONORM 100 L 2 - 3			Изготовитель /Тип		
Конструктивный тип	3 PH DM STD / 50 Hz / Соединение полюсов			Серия		
Мощность kW	3	Число оборотов/min	1000	Разборная длина	mm	
Эл. Напряжение V	3~ 400	Эл. сила тока A		Размер		
Степень защиты	IP 55	Размер	100 L			
Вид защиты	--	Взрывозащита				

Μνφτα

Примечание					
------------	--	--	--	--	--

