

Телефон
Телефакс

MHL 1203-1/E-3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата 20.10.2023

Страница 1 / 1

Напор

КПД

NPSH - значения

Мощность на валу P2

MHL 1203-DM

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MHL 1203-1/E-3-400-50-2	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h	
Напор	m	
Число оборотов	2900	1/min
Мощность на валу P2	kW	
NPSH	m	

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	AISI 304
Вал	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304
Торцевое уплотнение	SSFC
Камеры ступеней	AISI 304
Уплотнение	NBR

Размеры

		mm					
L1	460	D	168				
L2	151	L4	168				
Z	223						
Y	118						
L3	140						
H	232						

Всасывающая сторона DNs G 1 1/2 PN10 / PN 10
Напорная сторона DNd G 1 1/4 PN10 / PN 10
Вес 24 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	1,8	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	3,67	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2479865

108

132

L4

Z

G1/4

H

D

L1

L2

L3

L4

Y

G1/4

4-29

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01