

Телефон

Телефакс

MHL 1205-1/E-3-400-50-2

Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный

Поз. №

Редактор

Локальный

Дата

20.10.2023

Страница 1 / 1

Напор

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MHL 1205-DM

КПД

60

50

40

30

20

10

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MHL 1205-DM

NPSH - значения

6

4

2

1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MHL 1205-DM

Мощность на валу P2

2,5

2

1,5

1

0,5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MHL 1205-DM

Данные запроса

Расход

0

m³/h

Напор

0

m

Перекачиваемая среда

Вода, чистая

Температура жидкости

20

°C

Плотность

0,9983

kg/dm³

Кинематическая вязкость

1,005

mm²/s

Давление пара

0,02337

bar

Данные насоса

Тип

MHL 1205-1/E-3-400-50-2

Вид агрегата

Насос

Степень ном. давления

PN 10

Мин. температура жидкости

0

°C

Макс. температура жидкости

120

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

m³/h

Напор

m

Число оборотов

2900

1/min

Мощность на валу P2

kW

NPSH

m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса

AISI 304

Вал

AISI 304

Рабочее колесо

AISI 304

Торцевое уплотнение

SSFC

Камеры ступеней

AISI 304

Уплотнение

NBR

Размеры

mm

L1

556

D

196

L2

209

L4

196

Z

235

Y

130

L3

204

H

262

Всасывающая сторона DNs G 1 1/2 PN10 / PN 10

Напорная сторона DNd G 1 1/4 PN10 / PN 10

Вес

33

kg

Данные мотора

Ном. мощность P2

3

kW

Ном. число оборотов

2900

1/min

Ном. напряжение

3~400 V, 50

Hz

Макс. потребление тока

5,83

A

Вид защиты

IP 55

Допустимый перепад напряжения +/-

10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479867

108

132

L4

H

D

L3

L1

L2

138

162

G1 1/4

G1 1/4

G1 1/4

G1 1/4

4~29

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01