

Телефон
Телефакс

MHL 1602-1/E-3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

20.10.2023

Страница 1 / 1

Напор [m]

КПД [%]

NPSH - значения [m]

Мощность на валу P2 [kW]

MHL 1602-DM

Расход

Напор

Перекачиваемая среда

Температура жидкости

Плотность

Кинематическая вязкость

Давление пара

0

0

Вода, чистая

20

0,9983

1,005

0,02337

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm²/s

bar

Данные насоса

Тип

Вид агрегата

Степень ном. давления

Мин. температура жидкости

Макс. температура жидкости

MHL 1602-1/E-3-400-50-2

Насос

PN 10

0

120

°C

°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход

Напор

Число оборотов

Мощность на валу P2

NPSH

2900

m³/h

m

1/min

kW

m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса

Вал

Рабочее колесо

Торцевое уплотнение

Камеры ступеней

Уплотнение

AISI 304

AISI 304

AISI 304

SSFC

AISI 304

NBR

Размеры

mm

L1	441	D	168				
L2	132	L4	168				
Z	223						
Y	118						
L3	121						
H	232						

Всасывающая сторона DNs G 1 1/2 PN10 / PN 10

Напорная сторона DNd G 1 1/4 PN10 / PN 10

Вес 23 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2

Ном. число оборотов

Ном. напряжение

Макс. потребление тока

Вид защиты

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

2,2

2900

3~400 V, 50 Hz

4,45

IP 55

А

кВт

1/min

А

Арт.№ стандартного исполнения 2479868

108

132

L4

G1/4

Z

H

D

L3

G1/4

G1/4

G1/4

L2

L1

4-29

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01