

Телефон Телефакс		MHL 206-1/E-1-230-50-2 Установка: Центробежные насосы высокого давления		NATIVE																																																	
Клиент		Проект																																																			
№ клиента		№ проекта																																																			
Ответственный		Поз. №																																																			
Редактор		Локальный																																																			
		Дата		20.10.2023																																																	
				Страница 1 / 1																																																	
				Данные запроса <table><tr><td>Расход</td><td>0</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td>0</td><td>m</td></tr><tr><td>Перекачиваемая среда</td><td colspan="2">Вода, чистая</td></tr><tr><td>Температура жидкости</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>0,9983</td><td>kg/dm³</td></tr><tr><td>Кинематическая вязкость</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Давление пара</td><td>0,02337</td><td>bar</td></tr></table>		Расход	0	m ³ /h	Напор	0	m	Перекачиваемая среда	Вода, чистая		Температура жидкости	20	°C	Плотность	0,9983	kg/dm ³	Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s	Давление пара	0,02337	bar																											
Расход	0	m ³ /h																																																			
Напор	0	m																																																			
Перекачиваемая среда	Вода, чистая																																																				
Температура жидкости	20	°C																																																			
Плотность	0,9983	kg/dm ³																																																			
Кинематическая вязкость	1,005	mm ² /s																																																			
Давление пара	0,02337	bar																																																			
				Данные насоса <table><tr><td>Тип</td><td colspan="2">MHL 206-1/E-1-230-50-2</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td colspan="2">Насос</td></tr><tr><td>Степень ном. давления</td><td colspan="2">PN 10</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкости</td><td>0</td><td>°C</td></tr><tr><td>Макс. температура жидкости</td><td>120</td><td>°C</td></tr></table>		Тип	MHL 206-1/E-1-230-50-2		Вид агрегата	Насос		Степень ном. давления	PN 10		Мин. температура жидкости	0	°C	Макс. температура жидкости	120	°C																																	
Тип	MHL 206-1/E-1-230-50-2																																																				
Вид агрегата	Насос																																																				
Степень ном. давления	PN 10																																																				
Мин. температура жидкости	0	°C																																																			
Макс. температура жидкости	120	°C																																																			
				Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>Расход</td><td colspan="2">m³/h</td></tr><tr><td>Напор</td><td colspan="2">m</td></tr><tr><td>Число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Мощность на валу P2</td><td colspan="2">kW</td></tr><tr><td>NPSH</td><td colspan="2">m</td></tr></table>		Расход	m ³ /h		Напор	m		Число оборотов	2900	1/min	Мощность на валу P2	kW		NPSH	m																																		
Расход	m ³ /h																																																				
Напор	m																																																				
Число оборотов	2900	1/min																																																			
Мощность на валу P2	kW																																																				
NPSH	m																																																				
				Материалы / уплотнение <table><tr><td>Корпус насоса</td><td>AISI 304</td></tr><tr><td>Вал</td><td>AISI 304</td></tr><tr><td>Рабочее колесо</td><td>AISI 304</td></tr><tr><td>Торцевое уплотнение</td><td>SSFC</td></tr><tr><td>Камеры ступеней</td><td>AISI 304</td></tr><tr><td>Уплотнение</td><td>Резина</td></tr></table>		Корпус насоса	AISI 304	Вал	AISI 304	Рабочее колесо	AISI 304	Торцевое уплотнение	SSFC	Камеры ступеней	AISI 304	Уплотнение	Резина																																				
Корпус насоса	AISI 304																																																				
Вал	AISI 304																																																				
Рабочее колесо	AISI 304																																																				
Торцевое уплотнение	SSFC																																																				
Камеры ступеней	AISI 304																																																				
Уплотнение	Резина																																																				
				Размеры <table><tr><td>L1</td><td>451</td><td>D</td><td>158</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L2</td><td>158</td><td>L4</td><td>158</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>183</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Y</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L3</td><td>159</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>H</td><td>255</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Всасывающая сторона DN_s G 1 PN10 / PN 10 Напорная сторона DN_d G 1 PN10 / PN 10 Вес 16 kg		L1	451	D	158					L2	158	L4	158					Z	183							Y	110							L3	159							H	255						
L1	451	D	158																																																		
L2	158	L4	158																																																		
Z	183																																																				
Y	110																																																				
L3	159																																																				
H	255																																																				
				Данные мотора <table><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>0,75</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2900</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td colspan="2">1~230 V, 50 Hz</td></tr><tr><td>Макс. потребление тока</td><td>4,76</td><td>A</td></tr><tr><td>Вид защиты</td><td colspan="2">IP 55</td></tr><tr><td colspan="3">Допустимый перепад напряжения +/- 10%</td></tr></table>		Ном. мощность P2	0,75	kW	Ном. число оборотов	2900	1/min	Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz		Макс. потребление тока	4,76	A	Вид защиты	IP 55		Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																
Ном. мощность P2	0,75	kW																																																			
Ном. число оборотов	2900	1/min																																																			
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz																																																				
Макс. потребление тока	4,76	A																																																			
Вид защиты	IP 55																																																				
Допустимый перепад напряжения +/- 10%																																																					
				Арт.№ стандартного исполнения 2459974																																																	