

Телефон Телефакс		MHL 1202-1/E-1-230-50-2 Установка: Центробежные насосы высокого давления		НАТИВЕ													
Клиент № клиента Ответственный Редактор		Проект № проекта Поз. № Локальный Дата		23/10/23 Страница 1 / 1													
Напор [m] 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [m³/h] MHL 1202-EM КПД [%] 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [m³/h] MHL 1202-EM NPSH - значения [m] 6 4 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [m³/h] MHL 1202-EM Мощность на валу P2 [kW] 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [m³/h] MHL 1202-EM		Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9983 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 0,02337 bar		Данные насоса Тип MHL 1202-1/E-1-230-50-2 Вид агрегата Насос Степень ном. давления PN 10 Мин. температура жидкости 0 °C Макс. температура жидкости 120 °C		Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m Число оборотов 2900 1/min Мощность на валу P2 kW NPSH m		Материалы / уплотнение Корпус насоса AISI 304 Вал AISI 304 Рабочее колесо AISI 304 Торцевое уплотнение SSFC Камеры ступеней AISI 304 Уплотнение NBR		Размеры mm L1 416 D 158 L2 124 L4 158 Z 223 Y 118 L3 108 H 263		Всасывающая сторона DNs G 1 1/2 PN10 / PN 10 Напорная сторона DNd G 1 1/4 PN10 / PN 10 Вес 20 kg		Данные мотора Ном. мощность P2 1,2 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 1~230 V, 50 Hz Макс. потребление тока 7,25 A Вид защиты IP 55 Допустимый перепад напряжения +/- 10%		Арт.№ стандартного исполнения 2459984	
Возможны технические изменения		Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей		Круглый Статус данных 2011-10-01													