

Телефон
Телефакс

MHL 205-1/E-3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления



Клиент

Проект

№ клиента

№ проекта

Ответственный

Поз. №


Редактор

Локальный

Дата

20.10.2023

Страница 1 / 1



Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MHL 205-1/E-3-400-50-2	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	0	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Число оборотов	2900
Мощность на валу P2	kW
NPSH	m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	AISI 304
Вал	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304
Торцевое уплотнение	SSFC
Камеры ступеней	AISI 304
Уплотнение	Резина

Размеры

mm

L1	375	D	140				
L2	133	L4	140				
Z	173						
Y	100						
L3	141						
H	203						

Всасывающая сторона	DNs G 1 PN10	/ PN 10
Напорная сторона	DNd G 1 PN10	/ PN 10
Вес	11	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0,55	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50	Hz
Макс. потребление тока	1,21	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2479853

