

Телефон Телефакс		MHL 206-1/E-3-400-50-2 Установка: Центробежные насосы высокого давления		НАТИВЕ	
Клиент № клиента Ответственный Редактор		Проект № проекта Поз. № Локальный		Дата 20.10.2023 Страница 1 / 1	
Напор [m] 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 MHL 206-DM КПД [%] 40 30 20 10 NPSH - значения [m] 3 2 1 Мощность на валу P2 [kW] 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 [m³/h]		Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9983 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 0,02337 bar			
		Данные насоса Тип MHL 206-1/E-3-400-50-2 Вид агрегата Насос Степень ном. давления PN 10 Мин. температура жидкости 0 °C Макс. температура жидкости 120 °C			
		Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m Число оборотов 2900 1/min Мощность на валу P2 kW NPSH m			
		Материалы / уплотнение Корпус насоса AISI 304 Вал AISI 304 Рабочее колесо AISI 304 Торцевое уплотнение SSFC Камеры ступеней AISI 304 Уплотнение Резина			
G1/4 108 132 L4		H D G1 G1/4 G1 138 162 L2 L3 L4 4-29			
		Размеры mm L1 440 L2 158 Z 183 Y 110 L3 159 H 223 D 158 L4 158			
		Всасывающая сторона DNs G 1 PN10 / PN 10 Напорная сторона DNd G 1 PN10 / PN 10 Вес 16 kg			
		Данные мотора Ном. мощность P2 0,75 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 3~400 V, 50 Hz Макс. потребление тока 1,69 A Вид защиты IP 55 Допустимый перепад напряжения +/- 10%			
		Арт.№ стандартного исполнения 2479854			

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01