

Телефон Телефакс		MVL 408-3/25/E/3-400-50-2 Установка: Центробежные насосы высокого давления		NATIVE	
Клиент		Проект			
№ клиента		№ проекта			
Ответственный		Поз. №			
Редактор		Локальный			
		Дата		20.10.2023	
				Страница 1 / 1	
Напор КПД NPSH - значения Мощность на валу P2 D1 D2 B2 G'1/4 B1 G'1/2 50 100 150 210 Φ42 Oval M10×35 G1/G1'1/4 4-Φ14 20 75 22 160 Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9983 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 0,02337 bar Данные насоса Тип MVL 408-3/25/E/3-400-50-2 Вид агрегата Насос Степень ном. давления PN 25 Мин. температура жидкости 0 °C Макс. температура жидкости 68 °C Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m Число оборотов 2900 1/min Мощность на валу P2 kW NPSH m Материалы / уплотнение Рабочее колесо 1.4301 Камеры ступеней 1.4301 Напорный кожух 1.4301 Вал 1.4301 Крышка корпуса 1.4301 Уплотнение NBR Торцевое уплотнение WAFC (VITON) Размеры mm B1 461 B2 300 D1 166 D2 115 Всасывающая сторона DN_s Rp 1 / PN 25 Напорная сторона DN_d Rp 1 / PN 25 Вес 33 kg Данные мотора Ном. мощность P2 1,5 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz Макс. потребление тока 3,34 A Вид защиты IP 55 Допустимый перепад напряжения +/- 10% Арт.№ стандартного исполнения 2464809					