

Телефон Телефакс		MVL 2012-3/25/E/3-400-50-2 Установка: Центробежные насосы высокого давления		НАТИВЕ	
Клиент № клиента Ответственный Редактор		Проект № проекта Поз. № Локальный		Дата 20.10.2023 Страница 1 / 1	
Напор КПД NPSH - значения Мощность на валу P2		Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9983 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 0,02337 bar Данные насоса Тип MVL 2012-3/25/E/3-400-50-2 Вид агрегата Насос Степень ном. давления PN 25 Мин. температура жидкости 0 °C Макс. температура жидкости 68 °C Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m Число оборотов 2900 1/min Мощность на валу P2 kW NPSH m Материалы / уплотнение Рабочее колесо 1.4301 Камеры ступеней 1.4301 Напорный кожух 1.4301 Вал 1.4301 Крышка корпуса 1.4301 Уплотнение NBR Торцевое уплотнение WAFC (VITON) Размеры mm B1 927 B2 498 D1 315 D2 251 Всасывающая сторона DNs DN50 / PN 25 Напорная сторона DNd DN50 / PN 25 Вес 177 kg Данные мотора Ном. мощность P2 15 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz Макс. потребление тока 28,4 A Вид защиты IP 55 Допустимый перепад напряжения +/- 10% Арт.№ стандартного исполнения 2464861			

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый Статус данных 2011-10-01