

Телефон
Телефакс

MVL 1603-3/25/E/3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата

20.10.2023

Страница 1 / 1

Данные запроса

Расход0m³/h
Напор0m
Перекачиваемая средаВода, чистая
Температура жидкости20°C
Плотность0,9983kg/dm³
Кинематическая вязкость1,005mm²/s
Давление пара0,02337bar

Данные насоса

ТипMVL 1603-3/25/E/3-400-50-2
Вид агрегатаНасос
Степень ном. давленияPN 25
Мин. температура жидкости0°C
Макс. температура жидкости68°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расходm³/h
Напорm
Число оборотов29001/min
Мощность на валу P2kW
NPSHm

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо1.4301
Камеры ступеней1.4301
Напорный кожух1.4301
Вал1.4301
Крышка корпуса1.4301
УплотнениеNBR
Торцевое уплотнениеWAFC (VITON)

Размерыmm

B1	465						
B2	325						
D1	191						
D2	128						

Всасывающая сторона DNs DN50 / PN 25
Напорная сторона DNd DN50 / PN 25
Вес52kg

Данные мотора

Ном. мощность P23kW
Ном. число оборотов29001/min
Ном. напряжение3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока6,19A
Вид защитыIP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2464843

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 18.10.2023 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01