


Мембранный насос MINI005

Варианты исполнения: PP – PP+CF

Новая линейка насосного оборудования с обновлённым дизайном и усиленным корпусом. Новые насосы имеют высокую производительность и сниженный расход воздуха.



ERC CE



II 2G Ex h IIB T4 Gb
II 2D Ex h IIIB T135°C Db
Baseefa15ATEX13DR/RN3

5 лет
ограниченной
гарантии

Преимущества насосов Ruby


- Экономичное потребление воздуха, экологический дизайн
- Высокая степень производительности
- Оптимальная производительность
- Высокая эффективность для давления / вместимости
- Не замерзающие
- Новый дизайн воздушного клапана, полностью контролируемый проход воздуха
- Простота демонтажа и повторной сборки
- Прогрессивная технология мембран.
- Вариант Twin Manifold (два всасывания и две поставки)
- Отличная производительность и соотношение цены и качества
- Автоматическое всасывание
- полное погружение в перекачиваемую среду (по запросу)
- перекачивание вязких жидкостей
- простота в обслуживании и замене деталей
- Легкое изменение ориентации портов подачи (обратный коллектор);

Технические характеристики насоса

сертификация	II 2 GD с IIB T4 135°C
Строительные материалы	PP , PP+CF
Мембраны	PTFE + NBR
Всасывающий / нагнетательный патрубки	G 1/4"
Отверстие для подачи воздуха	1/8"
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.*	3 м.
Мах. Производительность*	5 л/мин.
Мах. напор	70 м.
Мах. допустимое входное давление воздуха	7 бар
Мах. диаметр твёрдых частиц	0,5 мм
Мах.температура	60°C
Вес нетто	0,5 кг

* Кривые и характеристика эксплуатационных показателей погружных насосов со свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, варьируются в зависимости от используемого материала.

График производительности мембранный насос



Установочные размеры (мм) насос

