


№ п/п	Описание
1	CH 2-60 A-W-A-CVBV  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 43552106 Горизонтальный многоступенчатый насос Многоступенчатый центробежный насос с осевым всасывающим и вертикальным напорным патрубками, со стандартным однофазным электродвигателем со встроенной защитой от перегрузки. Насос и электродвигатель имеют общую плиту-основание. Насос с торцовым уплотнением вала. Рабочие колеса, промежуточные камеры и вал выполнены из нержавеющей стали. Всасывающий и напорный патрубки выполнены из чугуна GG 20 с поверхностным напылением. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 90 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 2.5 м³/ч Номинальный напор: 37 м Первичное уплотнение вала: CVBV Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL 1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 55 °C Макс. давление при заданной темп-ре: 6 бар / 90 °C 10 бар / 40 °C Вход насоса: Rp 1 Выход насоса: Rp 1 Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: MG71



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

01.04.2024

№ п/п	Описание
1	Потребляемая мощность - P1: 800 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В Номинальный ток: 3.7 А Размер конденсатора - работа: 16 мкФ/400 В Степень защиты (IEC 34-5): IP54 Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Масса нетто: 11.6 кг Масса брутто: 12.3 кг Объем упаковки: 0.024 м³