



№ п/п	Описание
1	UPS 20-60 130  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281472 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Система управления: Положение клеммной коробки: 9Н Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 1.9 м³/ч Номинальный напор: 3.109 м TF класс: 110 Сертификаты: VDE,AAA,EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM 30B Рабочее колесо: Композит PES+30% GF

№ п/п	Описание
1	Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/4 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 130 мм Положение клеммной коробки: 9H Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при частоте вращения 1: 50 Вт Потребляемая мощность при частоте вращения 2: 60 Вт Макс. входная мощность: 70 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.22 А Ток при частоте вращения 2: 0.27 А Ток при скорости 3: 0.3 А Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Стандарт. Ех-защиты: НЕТ Другое: Вес(Нетто): 2.23 кг Вес(Брутто): 2.46 кг Объем поставки: 0.004 м³


96281472 UPS 20-60 130 50 Гц






Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³





Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 20-60 130
№ продукта:	96281472
EAN код:	5700830458273
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	1.9 м³/ч
Номинальный напор:	3.109 м
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,AAA,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM 30B
Рабочее колесо:	Композит
	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/4 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	130 мм
Положение клеммной коробки:	9H
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при частоте вращения 1:	50 Вт
Потребляемая мощность при частоте вращения 2:	60 Вт
Макс. входная мощность:	70 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.22 A
Ток при частоте вращения 2:	0.27 A
Ток при скорости 3:	0.3 A
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Стандарт. Ех-защиты:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Система управления:	
Положение клеммной коробки:	9H
Другое:	
Вес(Нетто):	2.23 кг
Вес(Брутто):	2.46 кг
Объем поставки:	0.004 м³



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³



96281472 UPS 20-60 130 50 Гц



Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.