

## Технический паспорт

## Гидравлические характеристики

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Индекс минимальной эффективности (MEI)        | ≥0,4                               |
| Т перекачиваемой жидкости $T_{\min}$          | -20 °C                             |
| Макс. Т перекачиваемой жидкости $T_{\max}$    | 140 °C                             |
| Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$ | 40 °C                              |
| Максимальное рабочее давление $P_N$           | 16 бар                             |
| Указание по подбору оборудования              | 16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C |

## Данные электродвигателя

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Подключение к сети                                | 3~400 V, 50 Hz |
| Количество полюсов                                | 2              |
| Допуск на колебание напряжения                    | ±10 %          |
| Класс эффективности электродвигателя              | IE3            |
| Номинальная мощность электродвигателя $P_2$       | 3 кВт          |
| Номинальный ток $I_N$                             | 6,29 A         |
| Номинальная частота вращения $n$                  | 2900 1/min     |
| Коэффициент мощности                              | 0,79           |
| КПД электродвигателя $\eta_M$ 50 % $\eta_M$ 50%   | 82,5 %         |
| КПД электродвигателя $\eta_M$ 75 % $\eta_M$ 75%   | 84,6 %         |
| КПД электродвигателя $\eta_M$ 100 % $\eta_M$ 100% | 87,1 %         |
| Класс нагревостойкости изоляции                   | F              |
| Класс защиты электродвигателя                     | IP55           |
| Защита электродвигателя                           | нет            |

## Материалы

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Корпус насоса       | 5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL |
| Рабочее колесо      | Серый чугун EN-GJL-200             |
| Вал                 | Нержавеющая сталь                  |
| Торцевое уплотнение | Q1Q1X4GG                           |
| Фонарь              | Серый чугун                        |

## Установочные размеры

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Патрубок на всас. стороне DN <sub>s</sub>   | DN 32  |
| Патрубок на напорн. стороне DN <sub>d</sub> | DN 32  |
| Монтажная длина $L_O$                       | 320 мм |