# Технический паспорт

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Обозначение изделия | Helix V 5201/1-2/16/V/KS/400-50 |

## Гидравлические характеристики

| | |
|---|---|
| Индекс минимальной эффективности (MEI) | ≥0,7 |
| Давление на входе | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление *PN* | 16 бар |
| Напорный патрубок | DN 80 |
| T перекачиваемой жидкости $T_{min}$ | -15 °C |
| Макс. T перекачиваемой жидкости $T_{max}$ | 90 °C |
| Температура окружающей среды мин. $T_{min}$ | -15 °C |
| Макс. температура окружающей среды $T_{max}$ | 50 °C |

## Данные электродвигателя

| | |
|---|---|
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Номинальная мощность электродвигателя $P_2$ | 3 кВт |
| Класс эффективности электродвигателя | IE3 |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Номинальный ток $I_N$ | 5,5 A |
| Номинальная частота вращения *n* | 2900 1/min |
| Коэффициент мощности | 0,90 |
| КПД электродвигателя ηm 50 % $\eta_M$ *50%* | 85,4 % |
| КПД электродвигателя ηm 75 % $\eta_M$ *75%* | 87,1 % |
| КПД электродвигателя ηm 100 % $\eta_M$ *100%* | 87,1 % |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP55 |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Торцевое уплотнение | BQ1VGG |
| Материал уплотнения | FKM |
| Материал секционной камеры | Нержавеющая сталь |

## Установочные размеры

| | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 80 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 80 |