

Технический паспорт

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление P_N	10 бар
Мин. температура перекачиваемой жидкости $T_{\min}$	0 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости T	80 °C
Температура окружающей среды мин. $T_{\min}$	0 °C
Макс. температура окружающей среды $T_{\max}$	40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Индекс энергоэффективности (EEI)	$\leq 0,19$
Подключение к сети	1~230 V, 50/60 Hz
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0,23 кВт
Номинальный ток I_N	1,2 A
Частота вращения мин. $n_{\min}$	750 1/min
Частота вращения макс. $n_{\max}$	3750 1/min
Потребляемая мощность (мин.) $P_{1 \min}$	7 Вт
Потребляемая мощность $P_{1 \max}$	280 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1)
Помехозащищенность	EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2)
Регулирование частоты вращения	Частотный преобразователь
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IPX4D
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от перегрева и избыточного тока

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	1.4122, с покрытием DLC
Материал подшипника	Угольный графит

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s DN _s	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DN _d DN _d	DN 40
Монтажная длина L_0	220 мм