

Технический паспорт

Данные об изделии

Обозначение изделия	Zeox FIRST V 9003/A-45-2
---------------------	--------------------------

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	≥0,4
Давление на входе	16 бар
Максимальное рабочее давление P_N	27 бар
Напорный патрубок	DN 65
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-5 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	90 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	45 кВт
Класс эффективности электродвигателя	IE3
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Номинальный ток I_N	77,5 A
Номинальная частота вращения n	2900 1/min
Коэффициент мощности	0,89
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	94,2 %
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94,5 %
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	94,2 %
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал	сталь
Торцевое уплотнение	U2BPFG
Материал уплотнения	NBR
Материал секционной камеры	Ковкий чугун

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 65