

Технические данные

Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 50/120-0.25/4 PN 10

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 06:52:53.828




Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле



Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Мощность на валу P2
Гидравлический КПД
NPSH

Данные продукта

Насос с сухим ротором стандартный одинарный
IPL 50/120-0.25/4 PN 10
Мак. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -20 °C ... +120 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Min индекс эффект. (MEI) ≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора IE2
Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +-10 %
Номинальная частота вращения 1450 1/min
Ном. Мощность P2 0.25 kW
Номинальный ток 0.69 A
Коэффициент мощности 0.7
КПД 50% / 75% / 100% 68/ 72.9/74%
Степень защиты IP55
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 50, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd DN 50, PN 10
Габаритная длина 340 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PPE/PS-GF30
Фонарь 5.1301/EN-GJL-250
Вал 1.4021
Уплотнение вала AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим. 25.1 kg
Номер позиции 2112395