

Технические данные

Умный насос с мокрым ротором класса премиум Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-

Имя проекта

Проект без имени 2022-06-03 12:00:54.454






Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 03/06/22

Рабочее поле



Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость
Т перекач. жидкости
Плотность
Кинематич. вязкость

Вода 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Умный насос с мокрым ротором класса премиум
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
Режим работы
Мак. рабочее давление
Т перекач. жидкости
Макс. Температура окр. Среды

dp-v
1 MPa
-10 °C ... +90 °C
40 °C

Данные мотора

Тип электродвигателя
Индекс энергоэффект. (EEI)
Подключение к сети
Допустимый перепад напряж.
макс. частотой вращения;
Потребляемая мощность P1(max)
Потребление тока
Степень защиты
Класс нагревостойкости изоляции
Emitted interference
Interference resistance
Резьбовой ввод для кабеля

Электронно-коммутируе
≤ 0.17
1~ 230 V / 50 Hz
+-10 %
4950
0.51 kW
2.23 A
IPX4D
F
EN 61800-3;2004+A1;20
EN 61800-3;2004+A1;20

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. DN 32, PN 6/10
Патрубок на напорн. стороне DN DN 32, PN 6/10
Габаритная длина 220 mm

Материалы

Корпус насоса 5.1301/EN-GJL-250
Рабочее колесо PPS-GF40
Вал 1.4028, с покрытием DLC
Материал подшип. Графит, пропитанный сурьмой

Данные для заказа

Вес, прим. 15.4 kg
Номер позиции 2217948