

**Технические характеристики на
насосы вертикальные
многоступенчатые
серии ЦНСГ-АМ
компании Ампика**

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 13-170K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18652
Подача	13 м3/час
Напор	170 м.в.ст
Размеры	426x350x1449
Масса	169 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	11,0 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
- подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
- максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
- приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
- напряжение сети: 380 В,
- частота тока: 50 Гц,
- степень защиты электродвигателя: IP55,
- корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
- уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
- уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.

По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 13-105K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18651
Подача	13 м3/час
Напор	110 м.в.ст
Размеры	300x258x1128
Масса	90 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	7,5 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
- подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
- максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
- приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
- напряжение сети: 380 В,
- частота тока: 50 Гц,
- степень защиты электродвигателя: IP55,
- корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
- уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
- уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.

По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 13-70K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18650
Подача	13 м3/час
Напор	75 м.в.ст
Размеры	300x258x1001
Масса	81 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	5,5 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08X18H10T),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 13-50K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18649
Подача	13 м3/час
Напор	48 м.в.ст
Размеры	300x250x813
Масса	54 кг
Вход	50
Выход	50
Мощность	3,0 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 8-180K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18648
Подача	8 м3/час
Напор	186 м.в.ст
Размеры	328x258x1374
Масса	97 кг
Вход	40
Выход	40
Мощность	7,5 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 8-100K5-AM



Производитель	Ампика
Страна	Китай
Код товара	18647
Подача	8 м3/час
Напор	101 м.в.ст
Размеры	280x250x1005
Масса	66 кг
Вход	40
Выход	40
Мощность	4,0 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
- подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
- максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
- приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
- напряжение сети: 380 В,
- частота тока: 50 Гц,
- степень защиты электродвигателя: IP55,
- корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08X18H10T),
- уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
- уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.

По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 8-50K5-АМ



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18646
Подача	8 м3/час
Напор	54 м.в.ст
Размеры	280x250x790
Масса	47 кг
Вход	40
Выход	40
Мощность	2,2 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-АМ предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 4-180K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18645
Подача	4 м3/час
Напор	178 м.в.ст
Размеры	250x212x1203
Масса	60 кг
Вход	32
Выход	32
Мощность	4,0 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 4-100K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18644
Подача	4 м3/час
Напор	112 м.в.ст
Размеры	250x210x957
Масса	48 кг
Вход	32
Выход	32
Мощность	3,0 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
- подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
- максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
- приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
- напряжение сети: 380 В,
- частота тока: 50 Гц,
- степень защиты электродвигателя: IP55,
- корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
- уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
- уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.

По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 4-60K5-AM



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18643
Подача	4 м3/час
Напор	64 м.в.ст
Размеры	250x210x761
Масса	35 кг
Вход	32
Выход	32
Мощность	1,5 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 2-200K5-AM



Производитель	Ампика
Страна	Китай
Код товара	18642
Подача	2 м3/час
Напор	198 м.в.ст
Размеры	250x210x1047
Масса	50 кг
Вход	25
Выход	25
Мощность	3,0 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-AM предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 2-160K5-АМ



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18641
Подача	2 м3/час
Напор	165 м.в.ст
Размеры	250x210x941
Масса	42 кг
Вход	25
Выход	25
Мощность	2,2 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-АМ предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
- подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
- максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
- приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
- напряжение сети: 380 В,
- частота тока: 50 Гц,

- степень защиты электродвигателя: IP55,
- корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
- уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
- уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.

По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 2-100K5-АМ



Производитель	Ампика
Страна	Китай
Код товара	18640
Подача	2 м3/час
Напор	112 м.в.ст
Размеры	250x210x815
Масса	36 кг
Вход	25
Выход	25
Мощность	1,5 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-АМ предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

Вертикальный многоступенчатый насос Ампики ЦНСГ 2-50K5-АМ



Производитель	Ампики
Страна	Китай
Код товара	18639
Подача	2 м3/час
Напор	52 м.в.ст
Размеры	250x210x613
Масса	28 кг
Вход	25
Выход	25
Мощность	0,75 кВт

Описание

Электронасосы серии ЦНСГ-АМ предназначены для перекачивания воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, не агрессивных к материалам насоса (скорость проникновения коррозии в материал проточной части не более 0,1 мм/год). Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!! При перекачивании продуктов допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму.

Технические характеристики

- рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°C до +120°C,
 - подпор на входе в насос: не более 10,0 атм ,
 - максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм,
 - приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об/мин,
 - напряжение сети: 380 В,
 - частота тока: 50 Гц,
 - степень защиты электродвигателя: IP55,
 - корпусные детали проточной части насоса и рабочее колесо изготовлены из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т),
 - уплотнительная прокладка корпуса: EPDM,
 - уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM.
- По требованию заказчика насос может комплектоваться торцовыми уплотнениями из фторкаучука (витон) – уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость.

