

**Технические характеристики на
насосы фекальные
высоконапорные
канализационные серии НПК
компании Ампика**

Фекальный насос Ампики НПК 30-30



Производитель	Ампика
Страна	Китай
Код товара	00131
Подача	10,0-30,0-41,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	32,0-30,0-10,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	330X330X970
Масса	88 кг
Вход	-
Выход	76
Мощность	5,5х3000 кВт х об/мин

Описание

Погружные моноблочные центробежные электронасосы типа НПК предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до +40°С с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, не содержащих длинноволокнистых включений, с максимальным размером частиц до 35 мм.

Насосы НПК используются для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, котлованов, септиков и т.п., а также для стационарной работы в специально приспособленных канализационных колодцах.

- Технические характеристики:
- материал проточной части - чугун,
 - рабочее колесо - чугун,
 - электродвигатель асинхронный. Класс изоляции: Е. Степень защиты: IP X8.
 - двойное торцевое уплотнение вала насоса (керамика-графит-NBR). Камера между уплотнениями заполнена маслом, что позволяет валу насоса некоторое время вращаться без воды без риска быстрого перегрева и повреждения уплотнения.

В комплект поставки входит ответный фланец со штуцером для подсоединения шланга.

Фекальный насос Ампики НПК 20-22



Производитель	Ампика
Страна	Китай
Код товара	00129
Подача	5,0-20,0-45,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	27,0-22,0-6,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	310X310X850
Масса	71 кг
Вход	-
Выход	76
Мощность	3,0х3000 кВт х об/мин

Описание

Погружные моноблочные центробежные электронасосы типа НПК предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до +40°С с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, не содержащих длинноволокнистых включений, с максимальным размером частиц до 35 мм.

Насосы НПК используются для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, котлованов, септиков и т.п., а также для стационарной работы в специально приспособленных канализационных колодцах.

- Технические характеристики:
- материал проточной части - чугун,
 - рабочее колесо - чугун,
 - электродвигатель асинхронный. Класс изоляции: Е. Степень защиты: IP X8.
 - двойное торцевое уплотнение вала насоса (керамика-графит-NBR). Камера между уплотнениями заполнена маслом, что позволяет валу насоса некоторое время вращаться без воды без риска быстрого перегрева и повреждения уплотнения.

В комплект поставки входит ответный фланец со штуцером для подсоединения шланга.

Фекальный насос Ампики НПК 15-40



Производитель	Ампика
Страна	Китай
Код товара	00130
Подача	6,0-15,0-45,0 м3/час (min-mid-max)
Напор	48,0-40,0-10,0 м.в.ст. (max-mid-min)
Размеры	310X340X920
Масса	87 кг
Вход	-
Выход	64
Мощность	5,5х3000 кВт х об/мин

Описание

Погружные моноблочные центробежные электронасосы типа НПК предназначены для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до +40°С с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, не содержащих длинноволокнистых включений, с максимальным размером частиц до 35 мм.

Насосы НПК используются для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, котлованов, септиков и т.п., а также для стационарной работы в специально приспособленных канализационных колодцах.

- Технические характеристики:
- материал проточной части - чугун,
 - рабочее колесо - чугун,
 - электродвигатель асинхронный. Класс изоляции: Е. Степень защиты: IP X8.
 - двойное торцевое уплотнение вала насоса (керамика-графит-NBR). Камера между уплотнениями заполнена маслом, что позволяет валу насоса некоторое время вращаться без воды без риска быстрого перегрева и повреждения уплотнения.

В комплект поставки входит ответный фланец со штуцером для подсоединения шланга.

