

Телефон
Телефакс

MVL 6405/1-3/25/E/3-400-50-2
Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата 04/10/23

Страница 1 / 1

Напор [m]

КПД [%]

NPSH - значения [m]

Мощность на валу P2 [kW]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 [m³/h]

B2

D2

D1

B1

G¹/₂

G¹/₂

PN16/DN100

Φ180

Φ220

8-Φ18

4-Φ14

Φ100

265

330

140

190

252

365

Данные запроса

Расход 0 м³/h
Напор 0 m
Перекачиваемая среда Вода, чистая
Температура жидкости 20 °C
Плотность 0,9983 kg/dm³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление пара 0,02337 bar

Данные насоса

Тип MVL 6405/1-3/25/E/3-400-50-2
Вид агрегата Насос
Степень ном. давления PN 25
Мин. температура жидкости 0 °C
Макс. температура жидкости 68 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход м³/h
Напор m
Число оборотов 2900 1/min
Мощность на валу P2 kW
NPSH m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо 1.4301
Камеры ступеней 1.4301
Напорный кожух 1.4301
Вал 1.4301
Крышка корпуса 1.4301
Уплотнение NBR
Торцевое уплотнение WAFC (VITON)

Размеры mm

B1	985						
B2	669						
D1	397						
D2	299						

Всасывающая сторона DNs DN100 / PN 25
Напорная сторона DNd DN100 / PN 25
Вес 345 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2 30 kW
Ном. число оборотов 2900 1/min
Ном. напряжение 3~380 V, 50 Hz
Макс. потребление тока 55,7 A
Вид защиты IP 55
Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2464925

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01