

Телефон
Телефакс

MVL 6404/2-3/16/E/3-400-50-2-S1
Установка: Центробежные насосы высокого давления

Клиент
№ клиента
Ответственный
Редактор

Проект
№ проекта
Поз. №
Локальный
Дата 04/10/23

Страница 1 / 1

Напор [m]

КПД [%]

NPSH - значения [m]

Мощность на валу P2 [kW]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 [m³/h]

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	MVL 6404/2-3/16/E/3-400-50-2-S1	
Вид агрегата	Насос	
Степень ном. давления	PN 16	
Мин. температура жидкости	-30	°C
Макс. температура жидкости	120	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m
Число оборотов	2900
Мощность на валу P2	kW
NPSH	m

Материалы / уплотнение

Рабочее колесо	1.4301
Камеры ступеней	1.4301
Напорный кожух	1.4301
Вал	1.4301
Корпус	GG 25
Уплотнение	EPDM
Торцевое уплотнение	Q1Q1

Размеры

H2	905						
H	1450						
M	315						
X	251						

Всасывающая сторона DNs DN 100 PN16 / PN 16

Напорная сторона DNd DN 100 PN16 / PN 16

Вес 223 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	18,5	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~380 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	34,7	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2477975

X

ØM

H

H2

2-G½

2-G½

140

190

250

365

PN16/DN100

8-Ø18

4-Ø14

45

265

330

Ø100

Ø180

Ø220

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)Группа пользователей

Круглый

Статус данных 2011-10-01