

Насос Purity PSTC 50-125/22



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	PSTC 50-125/22
Подача, м ³ /ч	36 – 72
Напор, м.в.с	15.4 – 6.5
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	2.2
Входной – Выходной фланец, DN мм	65 x 50
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+120°C
Диапазон допустимой температуры окружающей среды	-10°C ... +50°C
Класс энергосбережения	IE3
Максимальное рабочее давление , бар	16
Степень защиты, IP	55
Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	PSTC 50-125/22
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304
Уплотнительные кольца	Нитриловый каучук NBR

Рабочие параметры серии PSTC 50


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50Гц n=2900 1/min

	DN мм	Мощность двигателя		Q - Подача (м³/ч)																
				л/мин м³/ч	0 6	100 9	150 15	250 18	300 24	400 27	450 36	600 42	700 48	800 54	900 62	1200 72	1400 84	1500 90	1800 108	2000 120
		кВт	л.с.	H - Напор (м)																
● PSTC 50-125/22	65x50	2.2	3	17	-	-	-	-	-	-	15.4	14	12.8	11.5	6.5	-	-	-	-	-
PSTC 50-125/30	65x50	3	4	20	-	-	-	-	-	-	18.8	18	17	15.6	11	-	-	-	-	-
PSTC 50-125/40	65x50	4	5.5	24	-	-	-	-	-	-	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-	-	-	-
PSTC 50-160/55	65x50	5.5	7.5	32	-	-	-	-	-	-	30.6	30	28	26.6	20.5	14.8	-	-	-	-
PSTC 50-160/75	65x50	7.5	10	40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	34.4	29	24	21	-	-	-
PSTC 50-200/92	65x50	9.2	12.5	50.5	-	-	-	-	-	-	46.8	45	43	40.9	32.5	26.7	-	-	-	-
PSTC 50-200/110	65x50	11	15	57.5	-	-	-	-	-	-	53.5	52	50	47.5	40	34	29	-	-	-
PSTC 50-200/150	65x50	15	20	62	-	-	-	-	-	-	58	56.5	54.5	52	44.5	39	35.5	-	-	-
PSTC 50-250/150	65x50	15	20	68.5	-	-	-	-	-	-	64	63	61.5	59	50	41	-	-	-	-
PSTC 50-250/185	65x50	18.5	25	79	-	-	-	-	-	-	75.8	74.8	74	71.5	63.5	55.5	47	-	-	-
PSTC 50-250/220	65x50	22	30	89.5	-	-	-	-	-	-	86	85.3	84	81.5	73.5	63.5	57	-	-	-

Установочные размеры серии PSTC 50

РАЗМЕРЫ И ВЕС



Модель	Размеры (мм)													Вес (кг)
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	3~ (фазы)
■ PSTC 50-125/22	65	50												41
PSTC 50-125/30			102	525	305	135	170	263	190	245	37	37	15	50
PSTC 50-125/40														
PSTC 50-160/55-75			110	560	348	164	193	270	212	262				64/71
PSTC 50-200/92			104	722	392	186	206	307	232	310	90			
PSTC 50-200/110											106			
PSTC 50-200/150			102	720	416	186	230	330	250	327	145			
PSTC 50-250/150-185-220												49	49	148/153/183

Характеристические кривые n ≈ 2900 об/мин

