Форсунки
Тип HR и SR

Техническое описание

Маркировка
Форсунки с расходом от 1.46 до 6.55 кг/ч имеют маркировку EN.



2.37	Расход EN(кг/ч)
EN 80° II	Угол и коэффициент распыла (В соответствии с EN 293/ EN 299)
Параметры EN:	1000 kПа (10 бар), 3.4 сСт., 840 кг/м^3 Отклонение расхода: ± 4%
⬚	Серийный номер для внутреннего пользования
0.60	Исходный расход (USgal/h)
60° SR	Угол и рисунок распыла (HR = Полый) (SR = Сплошной)
Исходные параметры:	700 kПа (7 бар), 3.4 сСт., 820 кг/м^3

Форсунки типа HR и SR применяются в бытовых горелках высокого давления, где требуется круглая форма форсунки. Выпускаются с 3 углами распыла и расходом от 0.3 до 2.50 USgal/h.

Форсунки типа HR и SR имеют бронзовый фильтр и обладают свойствами соответствующих форсунок типа OD.

Характеристика и область применения
Все виды жидкого топлива.
Маркировка EN для форсунок от 1.46 до 6.55 кг/ч.
Стандартные форсунки от 0.30 до 2.50 USgal/h.
100% соответствие свойств нормам EN.

Конструкция

Форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют кольцевое уплотнение.

A Корпус
C Завихритель
D Распылитель
H Фильтр
S Уплотнение



Форсунки с расходом 0.65-2.50 имеют ограничитель.

B Ограничитель



Углы распыла



Рисунки распыла

HR



Полый

SR



Сплошной

Техническая Информация

Фильтры



Расход 0.30-0.35 USgal/h:
30 мкм , бронза



Расход 0.40-0.85 USgal/h:
45 мкм , бронза



Расход 1.00-1.75 USgal/h
75 мкм , бронза



Расход 2.00-2.50 USgal/h
140 мкм , монель

Крутящий момент затяжки

Рекомендованный крутящий момент	15-20 Нм
Максимальный	25 Нм

Форсунки типа HR и SR

■ EN стандарт

Исходный расход USgal/h	Угол/рисунок распыла 45°		60°		80°		Номинальный расход кг/ч
0.30			HR	SR	HR	SR	1.15
0.35			HR	SR	HR	SR	1.35
0.40		SR	HR	SR	HR	SR	1.46
0.45		SR	HR	SR	HR	SR	1.66
0.50	HR	SR	HR	SR	HR	SR	1.87
0.55	HR	SR	HR	SR	HR	SR	2.11
0.60	HR	SR	HR	SR	HR	SR	2.37
0.65	HR	SR	HR	SR	HR	SR	2.67
0.75	HR	SR	HR	SR	HR	SR	2.94
0.85	HR	SR	HR	SR	HR	SR	3.31
1.00	HR	SR	HR	SR	HR	SR	3.72
1.10	HR	SR	HR	SR	HR	SR	4.24
1.20	HR	SR	HR	SR	HR	SR	4.45
1.25	HR	SR	HR	SR	HR	SR	4.71
1.35	HR	SR	HR	SR	HR	SR	5.17
1.50	HR	SR	HR	SR	HR	SR	5.84
1.65	HR	SR	HR	SR	HR	SR	6.08
1.75	HR	SR	HR	SR	HR	SR	6.55
2.00				SR			7.42
2.25				SR			8.35
2.50				SR			9.29

Габаритные размеры



Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Produced by Danfoss G1 Communication 04.08 FO/Bi.na