

ETNA®

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Результаты расчета
EFP 075D

Клиент

Номер проверки

Поставщик

Страница
1

Перекачиваемая среда

Вид части

Содержание твердых веществ в процентах

pH

Температура °C

Плотность kg/m³

Кинематич. вязкость mm²/s

Давление паров kPa

Номинальный расход m³/h

Номинальный напор m

Геодезическая высота m

Располагаемый кавитационный запас m

Давление на входе kPa

Высота над уровнем моря m

20

998.3

1.005

2.34

0

100

Насос

Изготовитель ETNA

Тип насосов EFP 075D

Размер

Конструктивный тип Open Impeller Drainage

Самовсасывающий Да

Число оборотов 1/min 2900

Мах. рабочее давление kPa 129

Мах. перепад давления kPa 129

Число ступеней 1

Число диффузоров 1

Всас.патрубок

Стандарт

Напорн.патрубок

Стандарт

Тип рабочего колеса

Конструкция рабочего колеса

Рабочее колесо

Подача

Напор

Нулевой напор

NPSH3

Мощность на валу kW

Мах. Мощность на валу max. Рабочего колеса kW

КПД

Мах.

предназначенный

Min.

Номинал

Мах.

Min.

Номинал

Мах.

Min.

mm

mm

mm

m³/h

m³/h

m³/h

m

m

m

0

0

16

24

0

4

13.2

13.2

m

Материалы

Насос

Уплотнение вала

Код материала

Электродвигатель

Муфта

Изготовитель /Тип ETNA 0,75M - 2900

Изготовитель /Тип

Конструктивный тип Standart / 50 Hz / Соединение полюсов 1

Серия

Мощность kW 0.75

Число оборотов 1/min 2900

Разборная длина mm

Эл. Напряжение V 1~ 230

Эл. сила тока A

Размер

Степень защиты IP 68

Размер

Вид защиты Взрывозащита

Примечание

Проект

Создано с помощью программы Data Engineer Spsix® 5-2022.1 - 2022/09/19 (Е)

Дата сборки 06/02/24

Последнее изменение 06/02/24

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Клиент

Поставщик

Рабочее колесо									Тип рабочего колеса				
	Ø mm	Подача Диапазон значений			Напор		Мощность на валу P2 P2(Q=Max)			Конструкция рабочего колеса			
		Min. m³/h	Max. m³/h	η Max. m³/h	H(Q=0) m	η Max. m	P2(Q=0) kW	kW	η Max. kW	Направление вращения		По часовой стрелке со стороны э	
										Опора подшипника			
Текущий		4	22	16	13.2	9.7				Ширина выхода		mm	
Min.	0	/	/	16	13.2	9.7				Частота		Hz	50 Hz
Max.	0	/	/	16	13.2	9.7				Число оборотов		1/min	2900

Reißungsdaten bezogen auf $\Delta W_{\text{max}} = 20^\circ\text{C}$; 998.3 kg/

Номер ссылки

Конструкции

Размер

EFP D Domestic Drainage Pumps

