

Название компании
Отдел
Редактор
Номер телефона
Факс
E-Mail

Клиент

Поставщик

Спецификация рабочих данных

	Перекачиваемая среда			Номинальный расход	m³/h	
Фиксированные части	Вид			Номинальный напор	m	
	Содержание твердых веществ в процентах			Геодезическая высота	m	
	pH			Располагаемый кавитационный запас	m	
	Температура	°C	20	Давление на входе	kPa	0
	Плотность	kg/m³	998.3	Высота над уровнем моря	m	100
	Кинематич. вязкость	mm²/s	1.005			
	Давление паров	kPa	2.34			

Hacoc

Изготовитель		ETNA		Тип рабочего колеса					
Тип насосов		ECP 25-6-180 Bronze		Конструкция рабочего колеса					
Размер				Рабочее колесо	Max.	mm	0		
Конструктивный тип		Wet Rotor & Frequency Controlle			предназначенный	mm			
Самовсасывающий		☐ Да			Min.	mm	0		
Число оборотов		1/min	0	Подача	Номинал	m³/h	2.4		
Max. рабочее давление		kPa	58.8		Max.	m³/h	3.6		
Max. перепад давления		kPa	58.8		Min.	m³/h	0		
Число ступеней			1	Напор	Номинал	m			
Число диффузоров			1		Max.	m	1.01		
					Min.	m	6		
Всас.патрубок	Ступень ном. Давления			Нулевой напор				m	6
	Номинальный диаметр			NPSH3				m	
	Стандарт								
Напорн.патрубок	Ступень ном. Давления			Мощность на валу				kW	
	Номинальный диаметр			Max. Мощность на валу max. Рабочего колеса				kW	
	Стандарт			КПД					

Материалы

[illegible]

Электродвигатель

	Изготовитель /Тип	
	Конструктивный тип	
	Мощность kW	Число оборотов/min
	Эл. Напряжение V	Эл. сила тока A
	Степень защиты	Размер
	Вид защиты	Взрывозащита

Мүффа

Изготовитель / Тип	
Серия	
Разборная длина	mm
Размер	

Примечание

Проект	
--------	--

