

Термометр биметаллический общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ТБ-1



Для измерения температуры в системах тепло- и водоснабжения, газовых средах и универсального использования

ТУ 4211-001-39470897-2004

Прибор поверен. Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU 0001.310159

Номинальный диаметр корпуса (НД):

63, 80, 100 мм

Класс точности:

НД 63: 2,5

НД 80, 100: 1,5

Диапазоны измерений:

от 0 ... до +200 °C

Допустимое эксплуатационное давление:

max 2,5 МПа для защитной гильзы из медного сплава

max 6 МПа для защитной гильзы из нержавеющей стали*

Допустимые температуры:

окружающая среда: -60 ... +60 °C

Чувствительный элемент:

биметаллическая спираль

Присоединение:

защитная гильза с внешней резьбой G1/2"

Защитная гильза:

медный сплав,

НД 63, 80, 100: l = 40, 60, 80, 100, 160, 200мм;

Циферблат:

алюминиевый, белого цвета, шкала черного цвета;

Стрелка:

алюминиевая, черного цвета

Корпус:

алюминиевый, пылевлагозащищенность IP43 согласно ГОСТ 14254-96

Стекло:

пластиковое

Настройка нуля:

винт в торце штока

Положение присоединения:

осевое

Варианты исполнения:

Защитная гильза: нержавеющая сталь*

Межповерочный интервал:




2 года

Средний срок службы:

10 лет

Обозначение	D	Lmax	l	l1	d1	L	d2	SW
ТБ – 063 – 1	63,5	224	6,5	40,60,	9	49,69,	12	22
ТБ – 080 – 1	80,5	227		80,100,		89,109,		
ТБ – 100 – 1	100,5	230		160, 200		169, 209		

Термометры биметаллические



Габаритные размеры:

общий вид прибора ТБ-1 и гильзы с максимальными габаритными размерами в мм

Цена деления шкалы:

Диаметр, мм	Диапазон, °C	Цена деления шкалы	
		Класс 1,5	Класс 2,5
63	-30...+50	—	2
	-20...+80	—	2
	0...60	—	1
	0...120	—	2
	0...160	—	2
	0...200	—	5
80	-30...+50	2	2
	-20...+80	2	2
	0...60	1	1
	0...120	2	2
	0...160	2	2
	0...200	2	2
100	-30...+50	1	1
	-20...+80	1	2
	0...60	1	1
	0...120	2	2
	0...160	2	2
	0...200	2	2

Форма заказа:

ТБ – 100 – 1 – 0...120 – 60 – 1,5 – 1
1 2 3 4 5 6 7

1 – тип прибора (МЕТЕР ТБ);

2 – номинальный диаметр циферблата, мм (НД 63, 80, 100);

3 – модель прибора;

4 – диапазон показаний температуры;

5 – длина штока, мм (40, 60, 80, 100, 160, 200);

6 – класс точности (1,5; 2,5).

7 – гильза (1 – латунь; 2 – нержавеющая сталь*)

* - изготавливается под заказ