

MV 10-2

Вертикальный многоступенчатый насос



MV

MVS

Общие сведения:

Наименование	MV 10-2
Артикул	110083
Тип рабочего колеса	Закрытое
Уплотнение вала	Механического типа
Номинальный расход, м ³ /ч	10
Номинальный напор, м	16,5

Запрашиваемые параметры:

Расход, м³/ч

Напор, м

Жидкость:

Рабочая жидкость	Чистая вода
Диапазон температур	0...+120С
Плотность	998,2 кг/м ³ (при +20С)

Материалы:

Корпус насоса	AISI 304
Рабочее колесо	AISI 304

Монтаж:

Трубное соединение	Фланцевое/резьбовое
Размер напорного патрубка	DN40
Размер всасывающего патрубка	DN40
Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. темп. окружающей среды	+40С


Сведения мотора:

Номинальная мощность (P ₂), кВт	0,75
Частота сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3х380
Номинальный ток, А	1,72
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55


Вес и габариты упаковки:

Вес нетто, кг	33
Вес брутто, кг	40
Габариты упаковки, мм	680х380х370


Электрическая схема подключения:



Примечание:



Габаритный чертеж:



B1	338
B2	250
B1+B2	588
D1	148
D2	96