

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC S 32-8S 180 1x230V
Артикул:	71211006
Технические данные:	
Максимальный расход:	9,3 м³/ч
Максимальный напор:	7,6 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катодорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 2"
Размер напорного патрубка:	G 2"
Исполнение фланцев:	-
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	180 / 175 / 130 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	0,8 / 0,78 / 0,58 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	5,6 кг
Вес(Нетто):	4,6 кг

