Счетчики воды квартирные «Пульсар» одноструйные

Учет воды в квартирах.

Номер в Госреестре средств измерений РФ – 63458—16.

Выпускается по ГОСТ Р 50601-93, ГОСТ Р 50193.1.

Импульсный выход

Преимущества

- Гарантийный срок 5 лет
- Межповерочный интервал 6 лет
- Выходной контроль и поверка на собственной проливной установке
- Счетный механизм изготовлен из первичного пластика
- Выдерживает давление до 2,5 МПа

Визуальное считывание

новинка

Счетчики воды квартирные «Пульсар ПРО» с усиленной проливной частью (защита от протечки).

Технические данные				
Диаметр условного прохода, Ду, мм	15		20	
Длина без присоединительных штуцеров, мм	80, 110, 115		130	
Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1	A	B	A	B
Расход воды, м³/ч				
- наименьший, Qmin	0,06	0,03	0,10	0,05
- переходный, Qt	0,15	0,12	0,25	0,20
- номинальный, Qn	1,5	1,5	2,5	2,5
- наибольший, Qmax	3,0	3,0	5,0	5,0
Номинальное давление, МПа	1,6			
Допустимая погрешность в диапазоне Qt ≤ Q ≤ Qmax, %	±2			
Допустимая погрешность в диапазоне Qmin ≤ Q ≤ Qt, %	±5			
Температура воды, °C	+5 холодная вода, +90 горячая вода			
Вес импульса, л/имп	10			
Минимальная длительность импульса, мс	100			
Максимальное напряжение для герконового датчика, В	50			
Максимальный ток для герконового датчика, мА	50			