


Лист данных: Wilo-CronoBloc-BL 65/210-22/2

Характеристики





Габаритный чертеж фланца



Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	•
Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C)	•
Охлаждающая и холодная вода	•

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления	$p_{макс}$	13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C		-20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)
Температура окружающей среды, макс.		+40 °C
Установка в закрытых помещениях		•

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания)	DN 80
Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны)	DN 65
Фланцы (по EN 1092-2)	PN 16 (PN25 по запросу)
Фланец с отверстием для манометра	R $^1/_8$

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-250
Промежуточный корпус	EN-GJL-250
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Вал насоса	1.4122
Скользящее торцевое уплотнение	AQEGG

Электроподключение

Частота вращения	n	2900 об/мин
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI)	≥ 0,10

Мотор/электроника

Встроенная полная защита мотора	Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату
Степень защиты	IP 55

Лист данных: Wilo-CronoBloc-BL 65/210-22/2

Габаритный чертеж фланца




Схема консоли





Схема подключения



Δ: Схема соединения – треугольник
Y: Схема соединения – звезда
Требуется внешний защитный выключатель мотора. Контролировать направление вращения! Для изменения направления вращения поменять местами любые две фазы.

$P_2 \leq 3$ кВт	3~400 В Y
	3~230 В Δ
$P_2 \geq 4$ кВт	3~690 В Y
	3~400 В Δ

После удаления перемычек возможен запуск Y-Δ.

Класс изоляции		F
Номинальный ток (прим.)	I_N 3~400 В	41 A
КПД	η_M	0,91
Коэффициент мощности	cos φ	0,85
Номинальная мощность мотора	P_2	22 кВт


Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		2089422
Тип		CronoBloc-BL 65/210-22/2
Вес, прим.	m	209 кг

Учитывать данные на фирменной табличке мотора

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-CronoBloc-BL 65/210-22/2


Габаритный чертеж



Характеристики: Wilo-CronoBloc-BL 65/210-22/2

Характеристики

2-полюсный, 50 Гц



Данные для заказа: Wilo-CronoBloc-BL 65/210-22/2

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Тип		CronoBloc-BL 65/210-22/2
Арт.-№		2089422
Номер EAN		4016322986713
Группа товаров со скидкой		PG3
Вес, прим.	*m*	209 кг
Длина x Ширина x Высота (упаков.)		968мм x 363мм x 474мм
Объем упаковки	*V*	166,56 l

Тексты заявок: Wilo-CronoBloc-BL 65/210-22/2

Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа для установки на фундаменте. Блочное исполнение с низким уровнем шума и вибрации с промежуточным корпусом и неподвижно присоединенным унифицированным (стандартным) мотором. С не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы с соединениями для измерения давления R 1/8. На корпус насоса и соединительную скобу нанесено катафорезное покрытие. Серийные моторы с более высоким коэффициентом полезного действия; начиная с номинальной мощности 0,75 кВт, моторы выполнены по технологии IE2.

Материалы

Корпус насоса: EN-GJL-250

Промежуточный корпус: EN-GJL-250

Рабочее колесо: EN-GJL-200

Вал насоса: 1.4122

Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG

Допустимая область применения

Стандартное исполнение для рабочего давления: 13 бар (до +140 °C) / бар16 бар (до +120 °C) бар

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды)

Температура окружающей среды, макс.: +40 °C

Минимальный индекс эффективности (MEI)

Минимальный индекс эффективности (MEI): ≥ 0,10

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц

Номинальный ток (прим.): 40,7 A

КПД мотора: 89,5/90,9/91,3 %

КПД: 0,91

Коэффициент мощности: 0,85

Номинальная мощность мотора: 22 кВт

Частота вращения: 2900 об/мин

Вес

Вес, прим.: 209 кг

Данные для заказа

Тип: CronoBloc-BL 65/210-22/2

Арт.-№: 2089422